



Dane techniczne:	dwuosiova	trzyosiova
długość [mm]	10 451	
wysokość [mm]	3 470	
szerokość [mm]	2 500	
materiał zbiornika	aluminium AlMg4,5Mn	
masa własna [kg]	5 600	6 300
dopuszczalna masa całkowita [kg]	26 000	34 000
objętość [m ³]	36	
ładowność [m ³]	20 400	27 700
ciśnienie robocze [MPa]	0,15	
zapotrzebowanie powietrza [m ³ /min]	5 do 8	
szybkość opróżniania [ton/min]	0,6 - 1,0	
ilość komór [szt.]	6	

Wyposażenie standardowe:

zawieszenie pneumatyczne - BPW / SAF
ogumienie - 385/65 R22,5
ABS - WABCO / HALDEX / KNORR
regulacja wysokości położenia platformy
boczne osłony przeciwrowerowe - aluminiowe
rozładunek pneumatyczny
załadunek grawitacyjny
skrzynka narzędziowa
koło zapasowe z winda mechaniczną
czop zaczepowy JOST
dwubiegowe mechaniczne nogi podporowe
dwa kliny pod koła

Opcje:

podnoszona pierwsza oś (tylko dla wersji trzyosiowej)
kompresor
oś skrętna
reklama
aluminiowa rama